

L'entretien.

Bien entretenu, le parquet dure toute une vie. Mais en fonction de l'intensité des sollicitations, nous vous recommandons d'appliquer régulièrement un bon huilage complémentaire. Les meilleurs produits d'entretien sont en vente auprès de votre parqueterie ISP. Cet investissement modeste mais nécessaire vous permettra de profiter très longtemps de la beauté naturelle de votre parquet.

Les surfaces en parquet vitrifié nécessitent un nettoyage et un entretien spécifiques. Suivez les instructions d'entretien pour le parquet vitrifié.



Des questions?

N'hésitez pas à consulter votre commerce spécialisé. Il vous renseignera volontiers.

.....
Votre commerce spécialisé:



Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt
Communauté d'Intérêts marché Suisse du Parquet
Comunità d'interesse del mercato Svizzero del Parquet

Winterhaldenstrasse 14a, CH-3627 Heimberg
Téléphone 033 438 06 40
info@parkett-verband.ch

www.parkett-verband.ch

© 2012 Mix FSC® C049851 0622


Voici
comment
entretenir
votre
parquet
en bois
huilé.



ISP

Interessengemeinschaft
Schweizer Parkettmarkt
Communauté d'Intérêts
marché Suisse du Parquet
Comunità d'Interesse del
mercato Svizzero del Parquet

Un parquet **huilé** est si facile à entretenir!



Parquet. Un sol vivant.

Le bois vit. Tout comme le parquet, réalisé à partir de cette matière première naturelle. En fonction des conditions climatiques, il risque de se contracter et de former de petites fentes (sécheresse) ou au contraire de se dilater (humidité). Nous recommandons de ce fait de veiller à une température ambiante aussi constante que possible. Idéalement, celle-ci devrait se situer autour de 20 à 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30 % (conseil: 35 – 45 %). De cette manière, vous prévenez la formation de fentes et les éventuelles fissures de séchage dans le bois, tout en vivant dans un environnement sain. Une humidité de l'air constante s'obtient en plaçant des bacs d'humidification sur les radiateurs ou, encore plus sûrement, au moyen d'humidificateurs électriques. Sur les chapes chauffées en particulier, la température superficielle du parquet ne doit pas dépasser 27 °C.



La première fois.

Quand un parquet préfabriqué huilé en usine vient d'être posé, des salissures et de l'humidité peuvent parfois s'infiltrer dans les joints qui ne sont pas toujours entièrement protégés pendant la fabrication. Aussi, nous vous recommandons un premier entretien juste après la pose.

Confiez ce premier entretien à un professionnel, par exemple l'artisan qui a posé votre parquet. Demandez un traitement avec une huile adéquate. Au moyen d'une machine spéciale, il appliquera le produit qui refermera les petits joints et protégera efficacement votre parquet. Le polissage ultérieur peut alors être réalisé à la machine.

L'entretien courant.

Un parquet huilé est peu exigeant. Son entretien facile doit être régulier. En plus du nettoyage à sec régulier à l'aspirateur ou au balai, le plancher en bois peut, en cas de besoin, selon le système de traitement choisi, faire l'objet d'un nettoyage humide ou mouillé, avec des produits de nettoyage et d'entretien appropriés. Avec un huilage complémentaire régulier, effectué avec des produits d'entretien appropriés, vous augmentez la protection de la surface contre la formation de taches. La surface du bois conservera à chaque fois son brillant mat satiné.

Attention: sur les parquets huilés, utilisez uniquement des fibres de coton ou des microfibrilles approuvées par le fabricant et autorisées pour les sols en parquets.



Voici le plus important!

Pour profiter très longtemps d'un superbe parquet, nous vous recommandons de suivre ces quelques conseils:

- Une température ambiante de 20 – 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30, si possible 35 – 45 %.
- Prévoyez un paillasson devant la porte d'entrée, pour ne pas entraîner la boue des chaussures dans la maison.
- Évitez l'infiltration de sable ou de petits cailloux dans le parquet.
- Munissez les pieds des chaises de glisseurs en feutre et ceux des meubles de plaquettes en plastique pour prévenir les grosses éraflures et les marques.
- Sous les tapis, n'utilisez que des sous-tapis antidérapants, exempts de plastifiants, appropriés aux parquets.
- Utilisez des roulettes de chaise souples pour les sols en parquet.
- Placez des soucoupes sous vos pots de fleurs pour éviter d'inonder le parquet.
- Lors du nettoyage humide, pour éviter des taches d'oxydation, il faut veiller à ce qu'aucun objet métallique en contact avec le parquet, ne soit mouillé.
- Traitez régulièrement votre parquet (selon les besoins) avec un produit d'entretien approprié afin d'accroître la longévité du traitement des surfaces.
- Selon la surface du parquet, les taches peuvent être traitées par un spécialiste à l'aide d'un détachant spécial ou par un ponçage et huilage partiel (exception: la plupart des traitements à l'huile UV). Le cas échéant, un remplacement des éléments de parquet touchés s'avère nécessaire.
- Évitez tout produit abrasif.
- Des machines de nettoyage (automates) appropriées ne peuvent être utilisées qu'après consultation du fabricant/vitrificateur du parquet.
- Ne traitez en aucun cas vos parquets avec un appareil à vapeur.